



con la fotocamera del tuo smartphone inquadra e digita questo QRcode per consultare il listino prezzi al pubblico

MACCHINE E ATTREZZATURE A BATTERIA PER LA POTATURA

4



**FORNITA CON
DUE BATTERIE**



XC 22 HB 2B

- Motore Brushless leggero ed affidabile
- Durata di funzionamento da 30 a 90 minuti (in base al tipo di utilizzo)
- Potenza costante fino a esaurimento della carica
- Display per autodiagnosi, controllo numero dei tagli effettuati e verifica livello batteria (si illumina se la carica residua è inferiore al 20%)
- Dispositivo antitaglio a protezione dell'operatore
- Foro per lubrificazione lame
- Doppia apertura delle lame e taglio progressivo

Caratteristiche della Forbice

- Diametro massimo di taglio 23 mm su legno verde
- Diametro massimo di taglio 10 mm su legno secco
- Apertura lame 22/23 mm o 12 mm per ottimizzare il tempo di taglio
- Lame in acciaio svizzero SK-5
- Peso forbice in mano batteria inclusa 815 g

Caratteristiche Tecniche della Batteria

- Tensione Max 8,4 V
- Tensione Nominale 7,2 V
- Capacità 2,0 Ah
- Durata da 30 a 90 minuti (in base al tipo di utilizzo)
- Ricarica in 2,5 - 4,5 ore circa
- Peso batteria 133 g
- Batteria al LITIO 8,4 V - 2,0 Ah
- Dotazione: 2 batterie e caricabatterie
- Tensione nominale carica batterie 220-240 V AC 50-60 Hz



Batteria Ricambio AGA X.22001
Caricabatterie AGA X.22003
Lama mobile AGA X.22005
Controlama AGA X.22007

Consigliata per taglio e potatura a livello privato, hobbistico in vigneto, frutteto e uliveto



FORNITA CON DUE BATTERIE



Batteria Ricambio AGA X.10003
 Caricabatterie AGA X.10004
 Lama mobile AGA X.23050
 Controlama AGA X.23048

XC 23 NP

- Motore Brushless leggero e affidabile
- Durata di funzionamento variabile da 1 a 3 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Potenza costante fino a esaurimento della carica
- Display per autodiagnosi, controllo numero tagli totali o parziali effettuati e verifica livello batteria (si illumina se la carica residua è inferiore al 20%)
- Dispositivo antitaglio a protezione dell'operatore
- Foro per lubrificazione delle lame
- Doppia apertura delle lame e taglio progressivo

Caratteristiche tecniche della Forbice

- Diametro massimo di taglio 22/23 mm su legno verde
- Diametro massimo di taglio 10/11 mm su legno secco
- Apertura lame 23 mm o 12 mm per ottimizzare il tempo di taglio
- Lama acciaio svizzero SK5
- Peso forbice in mano batteria inclusa 900 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

- Tensione Max 12,6 V
- Tensione Nominale 10,8 V
- Capacità 2,0 Ah
- Durata da 1 a 3 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Ricarica in 2 - 2,5 ore circa
- Peso batteria 192 g
- Batteria al LITIO 12,6 V - 2,0 Ah
- Dotazione n.2 batterie + Caricabatterie
- Tensione nominale carica batterie 220-240 V AC 50-60 Hz



Consigliata per taglio e potatura a livello privato (non professionale) in Vigneto, Frutteto, Uliveto



FORNITA CON DUE BATTERIE

XC 25 C

- Motore Brushless leggero e più affidabile rispetto ai classici motori a spazzole
- Durata di funzionamento variabile da 2 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Potenza costante fino a esaurimento della carica
- Indicatore di carica su tre livelli
- Impugnatura anatomica
- Dispositivo antitaglio a protezione dell'operatore
- Foro per lubrificazione delle lame

Caratteristiche tecniche della Forbice

- Diametro massimo di taglio 25 mm su legno verde
- Diametro massimo di taglio 15 mm su legno secco
- Apertura lame 25 mm o 16 mm per ottimizzare il tempo di taglio
- Lama acciaio svizzero SK5
- Peso forbice in mano batteria inclusa 860 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

- Tensione Max 16,8 V
- Tensione Nominale 14,4 V
- Capacità 2,0 Ah
- Durata da 2 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Ricarica in 1,5 - 2 ore circa
- Peso batteria 227 g
- Batteria al LITIO 16,8 V - 2,0 Ah
- Dotazione n.2 batterie + Caricabatterie + Attrezzi
- Tensione nominale carica batterie 220-240 V AC 50-60 Hz
- Fornita in scatola di cartone - Colorbox



Consigliata per taglio e potatura semi-professionale in Vigneto, Frutteto, Uliveto



FORNITA CON DUE BATTERIE



XC 32 C

- Motore Brushless leggero e più affidabile rispetto ai classici motori a spazzole
- Durata di funzionamento variabile da 2 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Potenza costante fino a esaurimento della carica
- Impugnatura anatomica
- Dispositivo antitaglio a protezione dell'operatore
- Foro per lubrificazione delle lame
- Doppia apertura delle lame e taglio progressivo

Caratteristiche tecniche della Forbice

- Diametro massimo di taglio 32 mm legno verde
- Diametro massimo di taglio 15 mm legno secco
- Apertura lame 32 mm o 18 mm per ottimizzare il tempo di taglio
- Lama acciaio svizzero SK5
- Peso forbice in mano batteria inclusa 974 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

- Tensione Max 16,8 V
- Tensione Nominale 14,4 V
- Capacità 2,5 Ah
- Durata da 2 a 4 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Ricarica in 1,5 - 2 h circa
- Peso batteria 227 g
- Batteria al LITIO 16,8 V - 2,5 Ah
- Tensione nominale carica batterie 220-240 V AC 50/60 Hz

Batteria Ricambio AGA X.2532
 Caricabatterie AGA X.32058
 Lama AGA X.32026
 Controlama AGA X.32024



Consigliata per taglio e potatura semi-professionale in Vigneto, Frutteto, Oliveto



FORNITA CON DUE BATTERIE

XC 39 SP

- Motore Brushless semiprofessionale
- Durata di funzionamento variabile da 4 a 6 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Potenza costante fino a esaurimento della carica
- Display per controllo livello batteria, autodiagnosi e numero dei tagli totale o parziale (si illumina se la carica residua è inferiore al 20%)
- Impugnatura anatomica
- Foro per la lubrificazione delle lame
- Sistema di taglio con due aperture fisse oppure taglio progressivo

Caratteristiche della Forbice

- Diametro massimo di taglio 38 mm su legno verde
- Diametro massimo di taglio 25 mm su legno secco
- Apertura lame 38 mm o 30 mm per ottimizzare il tempo di taglio
- Lame in acciaio svizzero SK-5
- Peso forbice in mano batteria inclusa 1380 g

Caratteristiche Tecniche della Batteria

- Tensione Max 24,0 V
- Tensione Nominale 21,6 V
- Capacità 2,5 Ah
- Durata da 4 a 6 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Ricarica in 2,5 - 4,5 ore circa
- Peso batteria 346 g
- Batteria al LITIO 24,0 V - 2,5 Ah
- Dotazione: n.2 batterie + caricabatterie
- Tensione nominale caricabatterie 200-240 V AC 50/60 Hz

Batteria Ricambio AGA X.39001
 Cavo caricabatterie AGA X.39003
 Lama mobile AGA X.39005
 Controlama AGA X.39007





AGM XT 1023

Accessorio per forbice a batteria XC 23 NP
e per potatore a batteria XP 10 NP
Prolunga telescopica regolabile da 120 a 200 cm

AGA XF 05

Cintura per fondine portautensili a batteria

AGA XF 10

Fondina in vera pelle per Forbici a Batteria - Made in Italy

AGA XF 15

Fondina in vera pelle con rinforzo per Potatori a Batteria - Made in Italy



XF 10



XF 15





FORNITO CON DUE BATTERIE



Batteria Ricambio AGA X.10003
 Caricabatterie AGA X.10004
 Barra TKB C1004XP
 Catena TKC RC01129X

XP 10 NP

- Motore Brushless leggero e affidabile
- Durata di funzionamento: 45 minuti circa variabile (in base al tipo di utilizzo)
- Potenza costante fino a esaurimento della carica
- Impugnatura Soft-grip antiscivolo
- Leva acceleratore con dispositivo di sicurezza
- Velocità di taglio regolabile con l'acceleratore

Caratteristiche tecniche del Potatore

- Barra Semi Carv 10 cm - 4" - scanalatura 0,43" - 1.1 mm
- Catena 1/4" - 1.1 mm - 29 maglie
- Pignone catena a 7 denti
- Velocità catena 6 metri al secondo
- Capacità di taglio max 9/10 cm
- Peso completo di batteria 1040 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

- Tensione Max 12,6 V
- Tensione Nominale 10,8 V
- Capacità 2,5 Ah
- Ricarica in 2 - 2,5 ore circa
- Peso batteria 189 g
- Batteria al LITIO 12,6 V - 2,5 Ah
- Dotazione n. 2 batterie + Caricabatterie con doppio slot
- Tensione nominale carica batterie 220-240 V AC 50-60 Hz



Consigliata per taglio e potatura a livello privato (non professionale)



FORNITO CON DUE BATTERIE



Batteria Ricambio AGA X.IZ120
 Caricabatterie AGA X.IZ122
 Barra TKB C1205XP
 Catena TKC RC01134X

XP 12 NP

Motore con Spazzole - Potenza nominale 220 Watt
 Pompa Olio Integrata Manuale con Primer - Serbatoio 16 ml
 Durata di funzionamento: 50 minuti circa variabile (in base al tipo di utilizzo)
 Potenza costante fino a esaurimento della carica
 Impugnatura Soft-Grip antiscivolo
 Indicatore di carica a 3 LED

Caratteristiche tecniche del Potatore

Barra Semi Carv 12 cm - 5" - scanalatura 0,43" - 1.1 mm
 Catena 1/4" - 1.1 mm - 34 Maglie
 Pignone catena a 7 denti
 Velocità della catena 7,5 m/sec
 Capacità di taglio max 10/12 cm circa
 Peso completo di batteria 1430 g

Caratteristiche tecniche della Batteria

Tensione Max 16,8 V
 Tensione Nominale 14,4 V
 Capacità 2,5 Ah
 Ricarica in 2,5 - 3,5 ore circa
 Peso batteria 236 g
 Batteria al LITIO 16,8 V - 2,5 Ah
 Dotazione 2 Batterie + Caricabatterie
 Tensione nominale caricabatterie 200-240V AC 50-60Hz



Consigliata per taglio e potatura a livello non professionale



FORNITA CON DUE BATTERIE

XP 20 SP

- Motore Brushless - Potenza nominale 600 Watt
- Pompa Olio Integrata Automatica
- Durata di funzionamento da 1 a 2 ore (in base al tipo di utilizzo)
- Potenza costante fino a esaurimento della carica
- Impugnatura Soft-grip antiscivolo
- Freno Catena Automatico
- Display Diagnostica - Livello di carica e tempo di funzionamento

Caratteristiche tecniche della Bat-Sega

- Barra Semi Carv 20 cm - 8" - scanalatura 0,43" - 1.1 mm
- Catena 1/4" - 1.1 mm - 48 Maglie
- Pignone catena a 7 denti
- 3 Modalità di Lavoro con microinterruttore di regolazione:
- Prima velocità 8 m/sec
- Seconda velocità 10 m/sec
- Terza velocità 12 m/sec
- Capacità di taglio max 12/15 cm circa
- Peso completa di batteria 2,5 kg

Caratteristiche tecniche della Batteria

- Tensione Max 21,0 V
- Tensione Nominale 18,0 V
- Capacità 5,0 Ah
- Ricarica in 3 - 4 ore circa
- Peso batteria 663 g
- Batteria al LITIO 21,0 V - 5,0 Ah con indicatore di carica a 3 LED
- Dotazione 2 Batterie + Caricabatterie
- Tensione nominale caricabatterie 200-240 VC AC 50-60 Hz

Batteria Ricambio AGA X.20092
 Caricabatterie AGA X.20094
 Barra TKB C2008XP
 Catena TKC RC01148X



Consigliata per taglio e potatura di rami fino a 15 cm di diametro



**POMPA OLIO
AUTOMATICA**



XT 26 SP

Motore Brushless - Potenza nominale 450 Watt
 Pompa Olio Integrata Manuale con Primer - Serbatoio 16 ml
 Durata di funzionamento da 1 a 2 ore (in base al tipo di utilizzo)
 Potenza costante fino a esaurimento della carica
 Impugnatura Soft-grip antiscivolo
 Display LED per diagnostica - Livello di carica e tempo di funzionamento

Caratteristiche tecniche del Potatore Telescopico

Lunghezza Minima 175 cm
 Lunghezza Massima 260 cm
 Barra Semi Carv 22 cm - 9" - scanalatura 0,43" - 1.1 mm
 Catena 1/4" - 1.1 mm - 48 Maglie 1ª serie - 49 Maglie 2ª serie
 Pignone catena a 7 denti
 Velocità della catena 12 m/sec
 Capacità di taglio 12/20 cm circa
 Peso completa di batteria 3,5 kg

Caratteristiche tecniche della Batteria

Tensione Max 21,0 V
 Tensione Nominale 18 V
 Capacità 5,0 Ah
 Ricarica in 2,5 - 3,5 ore circa
 Peso batteria 663 g
 Batteria al LITIO 21,0 V - 5,0 Ah con indicatore di carica a 3 LED
 Dotazione 1 Batteria + Caricabatterie
 Tensione nominale caricabatterie 200-240 VC AC 50-60 Hz

*Batteria Ricambio AGA X.20092
 Caricabatterie AGA X.20094
 Barra TKB C2204XP
 Catena TKC RC01148X
 Catena TKC RC01149X*

**FORNITO CON
UNA BATTERIA**



Consigliata per taglio e potatura in sicurezza senza utilizzo della scala

AGA X.22001



XC 22 HB

Batteria 8,4 V - 2,0 Ah

AGA X.10003



**XC 23 NP
XP 10 NP**

Batteria 12,6 V - 2,5 Ah

AGA X.2532



**XC 25 C
XC 32 C**

Batteria 16,8 V - 2,5 Ah

AGA X.39001



XC 39 SP

Batteria 24,0 V - 2,5 Ah

AGA X.12120



XP 12 NP

Batteria 16,8 V - 2,5 Ah

AGA X.20092



**XP 20 SP
XT 26 SP**

Batteria 21,0 V - 5,0 Ah

AGA X.22003



XC 22 HB

Caricabatterie

AGA X.10004



**XC 23 NP
XP 10 NP**

Caricabatterie

AGA X.25059



XC 25 C

Caricabatterie 1 via

AGA X.32058

XC 32 C



Caricabatterie 2 vie

AGA X.39003

XC 39 SP



Caricabatterie

AGA X.12122

XP 12 NP



Caricabatterie

AGA X.20094

**XP 20 SP
XT 26 SP**



Caricabatterie



KIT FORBICE + POTATORE



XK 02 B

Kit Valigetta composto da:

XC-23 NP Forbice a Batteria 12,6 V - 23 mm

XP-10 NP Potatore a Batteria 12,6 V - Barra 10 cm

Dotazione 2 Batterie + 1 Caricabatterie

XK 03 B



XK 03 B

Kit Valigetta composto da:

XC-23 NP Forbice a Batteria 12,6 V - 23 mm

XP-10 NP Potatore a Batteria 12,6 V - Barra 10 cm

Dotazione **3 Batterie** + 1 Caricabatterie